

Поставщик в РБ:	ООО «Спецэлектро Лтд», Республика Беларусь
Сертификат:	Сертификат соответствия № ВУ/112 03.1.3.ИА. 3072 Сроки действия – с 02.10.2006 г. по 02.10.2009 г.
Перечень ДО:	Оборудование внесено в перечень технических средств охранной сигнализации, разрешенных к применению в 2008 году на объектах и жилых домах (помещениях) граждан, охраняемых подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь и подлежащих передаче под охрану.
Цена (на август 2008 г.):	Br 138 000 (с НДС)
Время появления на рынке:	2003 г.
Полное наименование продукта:	Извещатель охранный ультразвуковой Microsonic



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Извещатель Microsonic представляет собой ультразвуковой прибор, служащий для обнаружения движущегося человека в закрытых помещениях. Невидимый и неслышимый сигнал, излучаемый прибором, отражается от стен и возвращается в него. При пересечении нарушителем охраняемой зоны, частота принимаемого сигнала (отраженного от нарушителя) меняется. Это изменение частоты, после обработки сигнала микропроцессором, и вызывает срабатывание системы. Данный извещатель совершенно незаменим во внутренних хранилищах банков, ювелирных магазинов и т. д., расположенных в подвалах. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях с обеспечением высокой точности обнаружения, помехоустойчивости, надежности работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические:

- напряжение питания 9–16 В;
- потребление постоянного тока 25 мА при напряжении 12 В;
- выходные контакты нормально замкнутые (защищенные от отказа) с сопротивлением 18 Ом. Постоянный ток через контакты 0,1 А при напряжении 24 В;
- защита от взлома: нормально замкнутые контакты, рассчитанные на ток 0,1 А при напряжении 24 В;
- время срабатывания выходных контактов при обнаружении движения от 2 до 5 сек;
- частота 40 ± 1 Гц.

Параметры окружающей среды:

- температура эксплуатации от -10 до +50 °С;
- температура хранения от -20 до +60 °С.

Физические:

- габариты: 115 x 65 x 35 мм;
- масса 1 000 г.

Оптические:

- площадь охвата 9 x 5 м;
- регулировка в зависимости от формы комнаты от 0 до 9 м.




Схема подключения (клеммная колодка):

